


Wetrok Mepol HMA

Datum : 30/6/2005
Nahrazuje : 24/1/2005

IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

Obchodní název	: Wetrok Mepol HMA
Kód produktu	: G6
Typ produktu	: Samolesknoucí se disperze
Použití	: Průmyslový. Pouze pro odborné použití.
Nouzové telefonní číslo	: Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

POPIS PRODUKTU

Piktogramy	
Bližší podrobnosti o typu produktu	: Samolesknoucí se disperze
Popis výrobku	: Matný až hedvábně matný. Hodí se speciálně pro odvodu schopné podlahové krytiny (pouze nepatrné zvýšení pracovního odporu bleskojistky). Vtváří leštěný, vodě odolný ochranný film. Rozptýlení vodní páry zůstává zajištěno. Na bázi polymerové a voskové.
Oblast použití	: K ošetření tvrdé a elastické podlahové krytiny (PVC , linoleum , Příroní a umělé hmoty , atd.) . Nevhodné pro venkovní užití , vlhké zóny .
Výrobek č. / prodejní jednotka	: 17.150 : 10 l kanistr

NAVOD K POUŽITÍ

Dávkování	: Neředěný, k přímému použití.
Použití	: Bezpečnostní ošetření : Podlahu dobře vyčistit. Podlaha musí být před ošetřením čistá, suchá a zbavena stárých nánosů/vrstev. Wetrok Mepol HMA postupně nanést a za použití nanášecího nástroje rovnoměrně rozetřít. 1 slabý nátěr . V případě potřeby po úplném ztuhnutí (2-3 dny) leštíme měkkou poduškou.
Spotřeba	: 20 - 30 g/m² na jeden nátěr
Upozornění	: Před použitím dobře protřepat. Před použitím si přečtěte informace o produktu a bezpečnostní předpisy. Za škody způsobené nepřiměřeným užíváním, nepřebírá výrobce žádnou zodpovědnost.

INFORMACE O PRODUKTU

WGK-třída (Německo)	: 1
Kód odpadu (259/93/EWG)	: 08 01 19: Vodní suspenze, barvy nebo laky s obsahem organických rozpuštědel nebo jiných nebezpečných látek jsou obsaženy.
Číslo odpadu (ÖNorm S2100)	: 55508: Nátěrová hmota, jestliže obsahuje rozpouštědla a/nebo těžké kovy a/nebo obsahující biocit stejně tak jako ne plně vytvrzené zbytky v balení.
UBA-č. (Německo)	: 06100025

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikální stav při 20 °C	: Tekutý.
Barva	: Bílý (mléčný).
Zápach	: Charakteristický.
Hodnota pH	: 8.1 - 9.1
Hustota [g/cm³]	: 1.020 - 1.030
Rozpustnost ve vodě	: Látka se ve vodě rozkládá.
Bod vzplanutí [°C]	: Nepoužitelný.

Wetrok Mepol HMA

Datum : 30/6/2005
Nahrazuje : 24/1/2005

INFORMACE O PŘEDPÍSECH

Symbol/symbols	: Žádný.
S-věta (y)	: Žádný.
Další věty	: Bezpečnostní list pro odborné použití je k dispozici na požádání.

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Skladování	: Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před mrazem. Nádobu, kterou právě nepoužíváte, uchovávejte těsně uzavřenou.
Trvanlivost	: 24
Kód GISBAU	: GE10

DALŠÍ INFORMACE

Přepřepcování	: Změny ve srovnání k dřívější verzi jsou označeny *. WMHMAK003
Vyhotoveno od	: Alexander Kreuzer Wetrok Regulatory Affairs

POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI Informace v tomto BL byly získány ze zdrojů, kterým věříme a které jsou spolehlivé. Informace jsou však poskytnuty bez záruky, ať výslovné nebo implicitní, že jsou správné. Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití nebo likvidace výrobku jsou z naší strany nekontrolovatelné a nemusí spadat do rámce našich znalostí. Z těchto a jiných důvodů na sebe nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, poškození či výdaje v důsledku nebo v jakékoli spojitosti s manipulací, skladováním, použitím či likvidací tohoto výrobku. Tento BL byl zpracován pouze pro tento výrobek a měl by být používán pouze pro tento výrobek. Použije-li se výrobek jako složka jiného výrobku, informace v tomto BL nemusí platit.

Konec dokumentu