

Wetrok Mepol HM

Datum : 6/4/2006
Nahrazuje : 1/9/2005

IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

Obchodní název	: Wetrok Mepol HM
Kód produktu	: G5
Typ produktu	: Samolesknoucí se disperze
Použití	: Průmyslový. Pouze pro odborné použití.
Nouzové telefonní číslo	: Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

POPIS PRODUKTU

Piktogramy



Bližší podrobnosti o typu produktu	: Samolesknoucí se disperze
Popis výrobku	: Matný až hedvábně matný. Vtváří leštěný, vodě odolný ochranný film. Rozptýlení vodní páry zůstává zajištěno. Na bázi polymerové a voskové.
Oblast použití	: K ošetření tvrdé a elastické podlahové krytiny (PVC , linoleum , Příklad a umělé hmoty , atd.) . Nevhodné pro venkovní užití , vlhké zóny .
Výrobek č. / prodejní jednotka	: 17.140 : 10 l kanistr

NAVOD K POUZITI

Dávkování	: Neředěný, k přímému použití.
Použití	: Bezpečnostní ošetření : Podlahu dobře vyčistit. Podlaha musí být před ošetřením čistá, suchá a zbavena stárých nánosů/vrstev. Wetrok Mepol HM postupně nanést a za použití nanášecího nástroje rovnoměrně rozetřít. 2 - 3 slabé/řídke nátěry . Mezi jednotlivými nátěry necháme ca. 60 minut schnout. V případě potřeby po úplném ztuhnutí (2-3 dny) leštíme měkkou poduškou.
Spotřeba	: 20 - 30 g/m² na jeden nátěr
Upozornění	: Před použitím dobře protřepat. U prolínavých podlahových krytin před ošetřením aplikovat Wetrok Porosol. Před použitím si přečtěte informace o produktu a bezpečnostní předpisy. Za škody způsobené nepřiměřeným užíváním, nepřebírá výrobce žádnou zodpovědnost.

INFORMACE O PRODUKTU

WGK-třída (Německo)	: 1
Kód odpadu (259/93/EWG)	: 08 01 19: Vodní suspenze, barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek jsou obsaženy.
Číslo odpadu (ÖNorm S2100)	: 55508: Nátěrová hmota, jestliže obsahuje rozpouštědla a/nebo těžké kovy a/nebo obsahující biocit stejně tak jako ne plně vytvrzené zbytky v balení.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikální stav při 20 °C	: Tekutý.
Barva	: Bílý.
Zápach	: Charakteristický.
Hodnota pH	: 8.0 - 9.0
Hustota [g/cm³]	: 1.020-1.030

Wetrok Mepol HM

Datum : 6/4/2006
Nahrazuje : 1/9/2005

INFORMACE O PŘEDPÍSECH

Symbol/symboly	: Žádný.
S-věta (y)	: Žádný.
Další věty	: Bezpečnostní list pro odborné použití je k dispozici na požádání.

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Skladování	: Chraňte před mrazem. Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Nádobu, kterou právě nepoužíváte, uchovávejte těsně uzavřenou.
Trvanlivost	: 24
Kód GISBAU	: GE10

DALŠÍ INFORMACE

Přepřepování	: Změny ve srovnání k dřívější verzi jsou označeny *. WMEHMK003
Vyhotoveno od	: Alexander Kreuzer Wetrok Regulatory Affairs

POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI Informace v tomto BL byly získány ze zdrojů, kterým věříme a které jsou spolehlivé. Informace jsou však poskytnuty bez záruky, ať výslovné nebo implicitní, že jsou správné. Podmínky nebo metody manipulace, skladování, použití nebo likvidace výrobku jsou z naší strany nekontrolovatelné a nemusí spadat do rámce našich znalostí. Z těchto a jiných důvodů na sebe nepřebíráme odpovědnost a výslovně se zříkáme odpovědnosti za ztrátu, poškození či výdaje v důsledku nebo v jakékoli spojitosti s manipulací, skladováním, použitím či likvidací tohoto výrobku. Tento BL byl zpracován pouze pro tento výrobek a měl by být používán pouze pro tento výrobek. Použije-li se výrobek jako složka jiného výrobku, informace v tomto BL nemusí platit.

Konec dokumentu