

# Wetrok Monomatic

jednokotoučové drhnuocí, brousící a leštící stroje

technické údaje:	model:	LS	DS	I	HS	US
		napájení	V/Hz	230/50	230/50	230/50
šířka pracovního záběru	mm	430	430	430	430	430
výkon	W	1200	1200/1500	1600	1500	1800
přítlak kotouče	p/cm2	34	35	43	34	regul.
kroučící moment	Nm	55	51/28,5	95	28,5	15,5
počet otáček	1/min	162	170/340	120	400	1100
délka síťového kabelu	m	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

## cena:

název zboží

### Monomatic LS

jednokotoučový stroj bez příslušenství

obj. číslo

20051

MJ

### Monomatic DS

jednokotoučový stroj bez příslušenství

20055

ks

### Monomatic I

jednokotoučový stroj bez příslušenství

20053

ks

### Monomatic HS

jednokotoučový stroj bez příslušenství

20057

ks

### Monomatic US

jednokotoučový stroj s unašečem PAD

20059

ks

## příslušenství pro drhnutí podlah na mokro / čištění sprejovou metodou:

název zboží

obj. číslo

MJ

### nádrž čistícího roztoku k upevnění na madlo stroje



objem nádrže:

14l

24310

ks

### přídavné závaží komplet k upevnění



hmotnost:

1,9kg

21160

ks

5kg

24758

ks

### sprejovací zařízení komplet k upevnění na madlo str.



objem nádrže:

2,5l

24330

ks

### drhnuocí kartáče a unašeč kotoučů PAD

unašeč kotoučů PAD

ks

drhnuocí kartáč

Union

21210

ks

Polypropylen

21270

ks

Supernylon

21285

ks

Tynex (na beton)

21295

ks

šamponovací kartáč

Nylon

21310

ks

### odsávací zařízení komplet k upevnění na madlo stroje

40312

ks

přídavná zásuvka pro připojení sání

21022

set

výkon motoru sání:

850 W

podtlak

184 mbar

průtok vzduchu

43 l/s

objem zásobníku nečistot

5 l

### odsávací kruh pro zvýšení účinnosti odsávání

21025

ks